



CMYK:  
**C0 M20 Y100 K0**

PANTONE:  
**Pantone 116 C**

RGB:  
**R252 G206 B1**

CMYK:  
**C63 M27 Y100 K11**

PANTONE:  
**Pantone 370 C**

RGB:  
**R104 G138 B58**

CMYK:  
**C100 M0 Y100 K60**

PANTONE:  
**Pantone 3425C**

RGB:  
**R00 G88 B38**



#### ESPECIFICAÇÕES:

##### ÁREA TOTAL:

- Proporção de 8X e 4X.

##### ÁREA DO NOME DA OBRA (A):

- Cor de fundo: verde – Pantone 3425 C.
- Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
- Cor de fonte: branca.

##### ÁREA DE INFORMAÇÕES DA OBRA (B):

- Cor de fundo: verde – Pantone 370 C.
- Fonte: Sgnika Regular, caixa alta e baixa.
- Cor de fonte: amarela – Pantone 116 C e branca.

##### Espaço entrelinhas:

- 1 vez o tamanho do corpo da letra.
- Exemplo: corpo 60/60).

##### Espaço entreletras:

- O espaçamento entre letra é 20.

##### Área das assinaturas (C):

- Cor de fundo: branca.
- As assinaturas devem ser centralizadas.
- A denominação "Ministério do(a)" ou "Secretaria do(a)" deve estar em Signika Light e o nome do ministério ou secretaria deve estar em Signika Semibold, espaçamento entre letras é 40

##### ÁREA DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL:

Deverá ter 1/2 da altura da caixa de assinatura de tamanho "x", sempre ser centralizada na vertical e alinhada pela esquerda.

##### MARCAS DE PROGRAMAS/POLÍTICAS PÚBLICAS:

Deverão ser aplicadas na área da logomarca do Governo Federal, seguindo as mesmas orientações de proporção acima, com a diferença do alinhamento pela direita.

##### LOGOMARCA DE ÓRGÃOS E ENTIDADES:

Deverão seguir a regra para comunicação do Governo Federal, da direita para esquerda, observando o grau de envolvimento com a obra.

##### Confeção da placa:

A placa deverá ser confeccionada de acordo com as cores, medidas e proporções e demais orientações contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapa plana, metálica, galvanizada, em material resistente a intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a maior visualização. Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto a integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução da obra.

#### LOGOMARCA DO GOVERNO FEDERAL



#### PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS LTDA.

<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS (PI)		
<b>PROJETO BÁSICO:</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PÚBLICAS EM PARALELEPÍPEDO		<b>LOCALIDADE:</b> ZONA URBANA
<b>COMÊNIO Nº:</b> 919684/2021 CODEVASF / P. M. DE ELISEU MARTINS (PI)		
<b>DESENHO:</b> PLACA DA OBRA DIMENSÕES 3,60 x 1,80 m - 1,00 UND.		<b>ESCALA:</b> S/ESCALA
<b>PROJETISTA:</b> Samuel Ferreira Azevedo Engenheiro Civil RN: 2514106199/CREA-PI		<b>DADOS DE CAMPO:</b> -
		<b>DESENHO/CAD:</b> SAMUEL
<b>DATA:</b> 2022	<b>REV.:</b> 00	<b>FORMATO:</b> A2
<b>PRANCHA Nº:</b> PO - 01/01		